



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVESTIMIENTO DE SUELO TAURO FLOORS SERIE 4500 SPC

CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMA	RESULTADO
Dimensiones (largo – ancho) 610x122x4.5(0.5)mm+1	EN427	< 0.13%
Sistema de enganche entre lamas		Unilin
Densidad		9.07 kg/m ²
Nivel Comercial	EN685	CLASE 33
Resistencia al desgaste	EN660	≤ 0.015g / 1000 turns
Test silla de ruedas	EN425	No delaminación / Ninguna alteración
Cuadratura	EN427	<0.2mm
Resistencia térmica	EN 12667	0.052 m ² K/W
Estabilidad dimensional	EN434	≤ 0.1%(80°C,6h)
Pandeo	EN434	±0.5mm(80°C,6h)
Identación residual	EN433/mm	≤0.10mm
Solidez del color a la luz artificial	EN20105-b02	>Grado 6
Resistencia al deslizamiento	EN13893	Class DS
Comportamiento antiestático	EN1815/kV	<2.0kV
Resistencia al Moho	ASTM G21	Grado 1
Resistencia al fuego	EN13501-1	Bf1-S1
Resistencia a la Corrosión	EN423	Grado 0
Toxicidad	EN71-3	PASS
Toxicidad de Humos	BS6853	R<1.0